

fuma SICHERHEITSMATTEN UNICO



Sicherheit und Style vereinen sich im exklusiven Outdoor-Belag **fuma** UNICO. Ideal für Eingangsbereiche, Balkone sowie Terrassen. **fuma** UNICO bietet auf elegante Weise, ganzjährig, zuverlässige Trittsicherheit.

Safety and style are combined in the exclusive outdoor matting **fuma** UNICO. Ideal in front of entrances, on balconies, as well as on terraces. **fuma** UNICO offers in an elegant way a reliable safety all year round.

- » **Rutschhemmung,**
Bewertungsgruppe R13
Evaluation group of slip resistance R13
- » **Brandschutzklasse Bfl-s1**
Flammability classification Bfl-s1
- » **Witterungsbeständig**
Weatherproof
- » **Bietet Sicherheit bei Regen, Schnee und Glätte**
Provides safety in rainy, snowy and icy conditions
- » **Weich, bequem und sicher beim Begehen**
Soft, comfortable and safe when walking on it
- » **Einfach zu schneiden, zu verlegen und zu reinigen**
Easy to cut, lay and clean

AK2475 Farbe: Sand


Qualität seit 1974

fuma[®]
Fußmatten-Systeme

fuma Hauszubehör GmbH
Reutäckerstraße 9 · 76307 Karlsbad
Telefon 07248 4 50 73 - 0
info@fuma.com · www.fuma.com




UNICO		UNICO	
Farben Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.		Colours Stone, Basalt, Graphit, Sand, Lava Colour alterations from the original sample are possible.	
Rollenware Länge: 10 m Breite: 120 cm	Matte 120 x 250 cm	Rolls Length: 10 m Width: 120 cm	Mat 120 x 250 cm
Winkelstufenmatte (VE 5 Stück) 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.		Angle Stair Mat (PU 5 pcs) 30 x 73 cm (25 cm depth + 5 cm angle) With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.	
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.		Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.	
Stärke ca. 6,0 – 7,0 mm		Thickness approx. 6.0 – 7.0 mm	
Anwendung Temperaturbereich –25°C bis +60°C		Temperature Resistance –25°C to +60°C	
Prüfzeugnisse IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 iff Institut für Fußbodenbau: » Prüfbericht Nr.: 4125-09-2023/AKO Bfl-s1 (schwerentflammbar)		Certificates IFA Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10 iff Institute for Floor Construction: » Test report no. 4125-09-2023/AKO Bfl-s1 (fire retardant)	
VERLEGEHINWEIS Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).		INSTRUCTION Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.	




Stone



Basalt



Graphit



Sand



Lava



Qualität seit 1974

fuma®
Fußmatten-Systeme

fuma Hauszubehör GmbH
Reutäckerstraße 9 · 76307 Karlsbad
Telefon 07248 4 50 73 - 0
info@fuma.com · www.fuma.com

Farbe: Graphit

